ADAM®

LA BALANCE IDEALE

Vitesse, Performance, Valeur



Latitude | Gladiator | Equinox | Cruiser

Distribué par :

Nos équipes sont à votre service :

0 800 970 724 Service & appel gratuits serviceclient@labelians.fr

1, rue des Palis - 77140 NEMOURS

Pour vous renseigner, enregistrer vos commandes, vous former, vous conseiller, vous auditer et veiller à votre maintenance et métrologie ainsi qu'à vos exigences en terme de normes.

www.labelians.fr

LABELIANS
Groupe CML-ID

Balances d'analyse et semi-micro Equinox



CARACTÉRISTIQUES

- Grand écran réactif tactile 5” 800x480 pixels
- L’indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Fente de sécurité pour câble et cadenas de type Kensington optionnel pour empêcher le vol de balance
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Port USB pour carte mémoire
- La mémoire intégrée pour enregistrer des produits et des réglages
- Le calibrage externe permet de vérifier et d’ajuster avec des poids
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations
- Contrôle de sécurité par mot de passe qui empêche tout accès non autorisé
- Les impressions comprennent la date et l’heure des données pour suivre les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- Prédétermination de la fonction de tare accélère le processus de pesage répétitif
- Comptage de pièces avec des tailles d’échantillons sélectionnables librement
- L’écran multilingue permet une utilisation dans diverses régions du monde
- La mémoire accumule le total des résultats
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Adaptateur secteur inclus

Polyvalente et résiliente, l'Equinox fournit un fonctionnement intuitif et des fonctions facilement accessibles

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, mg, ct, GN, lb, oz, dwt, mm, ozt, tl.H, tl.S, tl.T, T, unité personnalisable
- Interface: RS-232, USB
- Alimentation: Adaptateur 24V 50/60Hz 500mA
- Affichage: Écran tactile de 5"
- Boîtier: ABS
- Température d’utilisation: 10° à 30°C
- Calibrage: Calibrage externe/ Calibrage Interne Automatique

APPLICATION

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Pesage d’animaux / dynamique
- Accumulation de poids
- Détermination de densité
- Fige les résultats sur l’écran
- Formulation
- Statistiques
- Textile

Calibrage externe

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
EAB 124e	120g	0.0001g	80mm ø	€1.725,00
EAB 224e	220g	0.0001g	80mm ø	€1.850,00
EAB 314e	310g	0.0001g	80mm ø	€2.025,00

Calibrage interne

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
EAB 125i	62g / 120g	0.01mg/ 0.1mg	80mm ø	€3.300,00
EAB 225i	82g / 220g	0.01mg/ 0.1mg	80mm ø	€3.750,00
EAB 124i	120g	0.0001g	80mm ø	€1.900,00
EAB 224i	220g	0.0001g	80mm ø	€2.025,00
EAB 314i	310g	0.0001g	80mm ø	€2.200,00
EAB 414i	410g	0.0001g	80mm ø	€3.000,00
EAB 514i	510g	0.0001g	80mm ø	€3.800,00



ACCESSOIRES

Numéro d’article Description ..... Prix

104008036 Table Anti-Vibration €875,00700100419
1060014262 Kit de densité €275,00700100420
3012014259 Coque en Plastique €20,00700100421
1120011156 Imprimante Thermique ATP €250,00700100398
3014011014 Câble RS-232 vers PC €26,00700100399
700100046 Câble et Cadenas Kensington® €38,00700100400
600002028 Programme d’acquisition de données Adam DU ... €75,00700100401
700660290 Certificat de Calibrage €55,00700100026
1120014641 Imprimante à impact AIP €375,00700100207
700100410 Ioniseur ABI-1 ..... €820,00700100232
700100022
700100023

E1 1mg - 50g coffret de masses de calibrage €2475.00
E1 1mg - 100g coffret de masses de calibrage €2750.00
E1 1mg - 200g coffret de masses de calibrage €3400.00
E1 5g Masse de calibrage €130,00
E1 10g Masse de calibrage €138,00
E1 20g Masse de calibrage €150,00
E1 50g Masse de calibrage €165,00
E2 1mg - 200g coffret de masses de calibrage €995,00
E2 1g - 200g coffret de masses de calibrage €725,00
E2 50g Masse de calibrage €65,00
E2 100g Masse de calibrage €75,00
E2 200g Masse de calibrage €90,00

© Adam Equipment

Balances de Précision Equinox



CARACTÉRISTIQUES

- Grand écran tactile réactif 5” 800x480 pixels
- L’indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Fente de sécurité pour câble et cadenas de type Kensington optionnel pour empêcher le vol de balance
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Port USB pour carte mémoire
- La mémoire intégrée pour enregistrer des produits et des réglages
- Le calibrage externe permet de vérifier et d’ajuster avec des poids
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations
- Contrôle de sécurité par mot de passe qui empêche tout accès non autorisé
- Les impressions comprennent la date et l’heure des données pour suivre les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- La fonction de tare préprogrammée accélère le processus de pesage répétitif
- Comptage de pièces avec des tailles d’échantillons sélectionnables librement
- L’écran multilingue permet une utilisation dans diverses régions du monde
- La mémoire accumule le total des résultats
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Adaptateur secteur inclus

Notre balance la plus sophistiquée, avec des résultats clairs en une seule touche.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, mg, lb, oz, ct, GN, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T, unité personnalisable
- Interface: RS-232, USB
- Alimentation: Adaptateur 24V 50/60Hz 500mA
- Affichage: Grand écran réactif tactile 5”
- Boîtier: ABS
- Température d’utilisation: 10° à 30°C
- Calibrage: Calibrage interne automatique / Calibrage externe

APPLICATION

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Pesage d’animaux / dynamique
- Accumulation de poids
- Détermination de densité
- Fige les résultats sur l’écran
- Formulation
- Statistiques
- Textile

Calibrage interne

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
EPB 363i	360g	0.001g	110mm ø	€1.575,00
EPB 723i	720g	0.001g	110mm ø	€2.025,00
EPB 1203i	1200g	0.001g	110mm ø	€2.475,00
EPB 2103i	2100g	0.001g	110mm ø	€3.175,00
ETB 3202i	3200g	0.01g	185x185mm	€1.575,00
ETB 6202i	6200g	0.01g	185x185mm	€2.025,00

Calibrage externe

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
EPB 363e	360g	0.001g	110mm ø	€1.400,00
EPB 723e	720g	0.001g	110mm ø	€1.850,00
ETB 3202e	3200g	0.01g	185x185mm	€1.400,00
ETB 6202e	6200g	0.01g	185x185mm	€1.850,00
ETB 8202e	8200g	0.01g	185x185mm	€2.200,00



ACCESSOIRES

Numéro d’article Description .....Prix

1060014262 Kit de densité €275,00
3012014260 Coque en Plastique €20.00
1120011156 Imprimante Thermique ATP €250,00
3014011014 Câble RS-232 vers PC €26,00
700100046 Câble et Cadenas Kensington® €38,00
600002028 Programme d’acquisition de données Adam DU €75,00
700660290 Certificat de Calibrage €55,00
1120014641 Imprimante à impact AIP €375,00
700100007 F1 100g Masse de calibrage €40,00
700100012 F1 200g Masse de calibrage €48,00
700100008 F1 500g Masse de calibrage €68,00
700100009 F1 1kg Masse de calibrage €116,00
700100010 F1 2kg Masse de calibrage €149,00

Balances d'Analyse et Semi-Micro Solis



CARACTÉRISTIQUES

- L'écran haute-résolution est large pour une visibilité claire
- L'indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Fente de sécurité pour câble et cadenas de type Kensington optionnel pour empêcher le vol de balance
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations
- Les impressions comprennent la date et l'heure des données pour suivre les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- L'écran multilingue permet une utilisation dans diverses régions du monde
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- Adaptateur secteur inclus

Une performance superbe et une opération simple pour les laboratoires exigeants

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, mg, lb, oz, ct, GN, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T, unité personnalisable
- Interface: RS-232
- Alimentation: Adaptateur 24V 50/60Hz 500mA
- Affichage: Écran graphique avec des chiffres de 15mm
- Boîtier: ABS
- Température d'utilisation: 10° à 30°C
- Calibrage: Calibrage externe
- Calibrage: Calibrage interne automatique

APPLICATION

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Pesage d'animaux / dynamique
- Accumulation de poids
- Détermination de densité
- Fige les résultats sur l'écran
- Formulation

Calibrage externe

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
SAB 514i	510g	0.0001g	80mm ø	€3.525,00
SAB 124e	120g	0.0001g	80mm ø	€1.450,00
SAB 224e	220g	0.0001g	80mm ø	€1.575,00
SAB 314e	310g	0.0001g	80mm ø	€1.750,00

Calibrage interne

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
SAB 125i	62g / 120g	0.01mg/ 0.1mg	80mm ø	€2.250,00
SAB 225i	82g / 220g	0.01mg/ 0.1mg	80mm ø	€2.700,00
SAB 124i	120g	0.0001g	80mm ø	€1.625,00
SAB 224i	220g	0.0001g	80mm ø	€1.750,00
SAB 314i	310g	0.0001g	80mm ø	€1.925,00
SAB 414i	410g	0.0001g	80mm ø	€2.725,00



ACCESSOIRES

Numéro d'article Description .....Prix

104008036 Table Anti-Vibration €875,00
1060014262 Kit de densité €275,00
3012014259 Coque en Plastique €20,00
1120011156 Imprimante Thermique ATP €250,00
3014011014 Câble RS-232 vers PC €26,00
700100046 Câble et Cadenas Kensington® €38,00
600002028 Programme d'acquisition de données Adam DU ...€75,00
700660290 Certificat de Calibrage €55,00
1120014641 Imprimante à impact AIP €375,00
700100410 Ioniseur ABI-1 .....€820,00
700100419 E1 1mg - 50g coffret de masses de calibrage €2475.00
700100420 E1 1mg - 100g coffret de masses de calibrage €2750.00
700100421 E1 1mg - 200g coffret de masses de calibrage €3400.00
700100398 E1 5g Masse de calibrage €130,00
700100399 E1 10g Masse de calibrage €138,00
700100400 E1 20g Masse de calibrage €150,00
700100401 E1 50g Masse de calibrage €165,00
700100026 E2 1mg - 200g coffret de masses de calibrage €995,00
700100207 E2 1g - 200g coffret de masses de calibrage €725,00
700100232 E2 50g Masse de calibrage €65,00
700100022 E2 100g Masse de calibrage €75,00
700100023 E2 200g Masse de calibrage €90,00

© Adam Equipment

Balances de Précision Solis



CARACTÉRISTIQUES

- L'écran haute-résolution est large pour une visibilité claire
- L'indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Fente de sécurité pour câble et cadenas de type Kensington optionnel pour empêcher le vol de balance
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations
- Les impressions comprennent la date et l'heure des données pour suivre les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- L'écran multilingue permet une utilisation dans diverses régions du monde
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- Adaptateur secteur inclus

Un écran graphique haute résolution et une précision excellente

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, mg, lb, oz, ct, GN, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T, unité personnalisable
- Interface: RS-232
- Alimentation: Adaptateur 9VDC 50/60Hz 1A
- Affichage: Écran graphique avec des chiffres de 15mm
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: ABS
- Température d'utilisation: 10° à 30°C
- Calibrage: Calibrage interne automatique

APPLICATION

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Pesage d'animaux / dynamique
- Détermination de densité
- Fige les résultats sur l'écran
- Formulation

Calibrage externe

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
SPB 363e	360g	0.001g	110mm ø	€1.125,00
SPB 723e	720g	0.001g	110mm ø	€1.575,00
STB 3202e	3200g	0.01g	185x185mm	€1.125,00
STB 6202e	6200g	0.01g	185x185mm	€1.575,00
STB 8202e	8200g	0.01g	185x185mm	€1.925,00

Calibrage interne

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
SPB 363i	360g	0.001g	110mm ø	€1.300,00
SPB 723i	720g	0.001g	110mm ø	€1.750,00
SPB 1203i	1200g	0.001g	110mm ø	€2.200,00
SPB 2103i	2100g	0.001g	110mm ø	€2.900,00
STB 3202i	3200g	0.01g	185x185mm	€1.300,00
STB 6202i	6200g	0.01g	185x185mm	€1.750,00



ACCESSOIRES

Numéro d'article Description .....Prix

1060014262 Kit de densité
pour une lisibilité balance jusqu'à 0,0001g €275,00
3012014260 Coque en Plastique €20.00
1120011156 Imprimante Thermique ATP €250,00
3014011014 Câble RS-232 vers PC €26,00
700100046 Câble et Cadenas Kensington® €38,00
600002028 Programme d'acquisition de données Adam DU €75,00
700660290 Certificat de Calibrage €55,00
1120014641 Imprimante à impact AIP €375,00
700100007 F1 100g Masse de calibrage €40,00
700100012 F1 200g Masse de calibrage €48,00
700100008 F1 500g Masse de calibrage €68,00
700100009 F1 1kg Masse de calibrage €116,00
700100010 F1 2kg Masse de calibrage €149,00
700100013 F1 5kg Masse de calibrage €255,00

Balances d'analyse et de Précision Luna



CARACTÉRISTIQUES

- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- L'indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Fente de sécurité pour câble et cadenas de type Kensington optionnel pour empêcher le vol de balance
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels
- Les interfaces USB et RS-232 permettent une communication rapide avec les ordinateurs et les imprimantes
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- La fonction de maintien fige le poids indiqué, ce qui permet au temps de s'écouler sans perdre les résultats
- L'écran multilingue permet une utilisation dans diverses régions du monde
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- Les impressions comprennent la date et l'heure des données pour suivre les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- Filtrage numérique sélectionnable pour animaux / pesage dynamique fournissant des résultats stables des sujets en mouvement
- Mise hors tension automatique pour économiser l'énergie
- Adaptateur secteur inclus

Performance et style pour une expérience de pesage impressionnante

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: mg, g, ct, GN, N, dr, oz, ozt, dwt, mm, tl.T, tl.H, tl.S, T, unité personnalisable
- Interface: RS-232, USB
- Alimentation: Adaptateur 18VDC 50/60Hz 830mA
- Affichage: LCD rétroéclairé avec des chiffres de 24mmde haut
- Boîtier: ABS
- Température d'utilisation: 15° à 35°C
- Calibrage: Calibrage Interne Automatique / Calibrage externe

APPLICATION

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Pesage d'animaux / dynamique
- Détermination de densité
- Contrôle du poids
- Contrôle du comptage
- Pesage total net
- Fige les résultats sur l'écran
- Maintien de la valeur de crête

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
LAB 84e	80g	0.0001g	90mm ø	€875,00
LAB 124e	120g	0.0001g	90mm ø	€925,00
LAB 214e	210g	0.0001g	90mm ø	€975,00
LAB 254e	250g	0.0001g	90mm ø	€1.025,00
LAB 84i	80g	0.0001g	90mm ø	€1.050,00
LAB 124i	120g	0.0001g	90mm ø	€1.100,00
LAB 214i	210g	0.0001g	90mm ø	€1.150,00
LAB 254i	250g	0.0001g	90mm ø	€1.200,00
LPB 223e	220g	0.001g	120mm ø	€495,00
LPB 423e	420g	0.001g	120mm ø	€545,00
LPB 623e	620g	0.001g	120mm ø	€725,00
LPB 823e	820g	0.001g	120mm ø	€825,00
LPB 223i	220g	0.001g	120mm ø	€620,00
LPB 423i	420g	0.001g	120mm ø	€670,00
LPB 623i	620g	0.001g	120mm ø	€850,00
LPB 823i	820g	0.001g	120mm ø	€950,00
LTB 2602e	2600g	0.01g	185x185mm	€525,00
LTB 3602e	3600g	0.01g	185x185mm	€575,00
LTB 4602e	4600g	0.01g	185x185mm	€625,00
LTB 6002e	6000g	0.01g	185x185mm	€750,00
LTB 2602i	2600g	0.01g	185x185mm	€650,00
LTB 3602i	3600g	0.01g	185x185mm	€700,00
LTB 4602i	4600g	0.01g	185x185mm	€750,00
LTB 6002i	6000g	0.01g	185x185mm	€875,00
LBB 6001e	6000g	0.1g	185x185mm	€525,00
LBB 8001e	8000g	0.1g	185x185mm	€575,00
LBB 12001e	12000g	0.1g	185x185mm	€675,00
LBB 15001e	15000g	0.1g	185x185mm	€775,00

ACCESSOIRES

Numéro d'article Description .....Prix

104008036 Table Anti-Vibration €875,00700660290
3012014259 Coque en Plastique €20,001120014641
1120011156 Imprimante Thermique ATP €250,00700100410
3014011014 Câble RS-232 vers PC €26,00700100207
700100046 Câble et Cadenas Kensington® €38,00700100232
600002028 Programme d'acquisition de données Adam DU ...€75,00700100022
3074010267 Câble USB €26,00700100023
700100026

Certificat de Calibrage €55,00
Imprimante à impact AIP €375,00
Ioniseur ABI-1 .....€820,00
Le coffret de masses de calibrage E2 1g - 200g €725,00
Masse de calibrage E2 50g €65,00
Masse de calibrage E2 100g €75,00
Masse de calibrage E2 200g €90,00
Le coffret de masses de calibrage E2 1mg - 200g €995,00

© Adam Equipment

Balances d'Analyse et de précision Nimbus®



NBL-p = version avec colonne

CARACTÉRISTIQUES

- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- L'indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Boîtier métallique robuste protège les composants internes dans des environnements difficiles
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les éclaboussures
- Les interfaces USB et RS-232 permettent une communication rapide avec les ordinateurs et les imprimantes
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Dispositif de sécurité de la balance
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Les impressions comprennent la date et l'heure des données pour suivre les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations
- L'écran multilingue permet une utilisation dans diverses régions du monde
- Adaptateur secteur inclus

Design innovant associé à des performances puissantes dans une balance haut de gamme

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, mg, ct, GN, N, oz, ozt, dwt, unité personnalisable
- Interface: RS-232, USB
- Alimentation: Adaptateur 18VDC 50/60Hz 830mA
- Affichage: LCD rétroéclairé avec des chiffres de 20mm
- Calibrage: Calibrage externe et interne
- Boîtier: Base en aluminium extrudé avec un boîtier moulé en aluminium
- Température d'utilisation: 15° à 35°C

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
NBL 12001e	12000g	0.1g	400x300mm	€875,00
NBL 16001e	16000g	0.1g	400x300mm	€975,00
NBL 22001e	22000g	0.1g	400x300mm	€1.125,00
NBL 32001e	32000g	0.1g	400x300mm	€1.495,00
NBL 12001P	12000g	0.1g	400x300mm	€995,00
NBL 16001P	16000g	0.1g	400x300mm	€1.095,00
NBL 22001P	22000g	0.1g	400x300mm	€1.245,00

APPLICATION

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Pesage d'animaux / dynamique
- Détermination de densité



ACCESSOIRES

Numéro d'article Description .....Prix

104008036 Table Anti-Vibration €875,00
3074010267 Câble USB €26,00
3012013012 Coque en plastique pour plateau de 400x300mm .€20,00
1120011156 Imprimante Thermique ATP.....€250,00
3014011014 Câble RS-232 vers PC €26,00
600002028 Programme d'acquisition de données Adam DU ...€75,00
700660290 Certificat de Calibrage €55,00
1120014641 Imprimante à impact AIP €375,00
3014013041 Fermeture de sécurité et câble €90,00
700100009 F1 1kg Masse de calibrage €116,00
700100010 F1 2kg Masse de calibrage €149,00
700100013 F1 5kg Masse de calibrage €255,00



104008036



1120011156

Balances de Précision Portables Highland®



CARACTÉRISTIQUES

- LCD vif et rétro-éclairé, facilement visible dans toutes les conditions d'éclairage
- Le rétro-éclairage programmable peut être réglé sur "Toujours ON" ,"Toujours éteint", ou "ne s'allume que lors de la pesée"
- Tracker de capacité intégré à l'affichage pour surveiller facilement les surcharges possibles
- Les balances s'empilent efficacement et en toute sécurité pour économiser de l'espace (taille du plateau 120 mm uniquement)
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des boutons les plus fréquemment utilisés
- Les doubles touches Tare facilitent l'utilisation avec la main gauche ou droite
- Un indicateur de niveau et des pieds réglables garantissent un réglage correct de l'équilibre
- pour des résultats de pesée optimaux
- Fente de sécurité pour verrou optionnel de type Kensington et câble anti-vol
- Grand plateau en acier inoxydable 304 facilitant le nettoyage
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Interface USB incluse pour une communication de données plus rapide
- Le boîtier en ABS solide et durable pour les utilisations industrielles
- La fonction ShockProtect® trois points aide à prévenir les dommages causés par la surcharge aux composants internes
- Crochet inclus pour peser sous la balance
- Le calibrage interne élimine le besoin d'utiliser des masses externes
- Alarme sonore de surcharge avertit lorsque la capacité est dépassée
- Le calibrage externe permet la vérification et l'ajustement avec des poids
- Le filtrage numérique sélectionnable aide à minimiser les effets des vibrations et des perturbations
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- La mémoire accumule le total des résultats
- La mise à zéro automatique garantit que l'affichage revient à zéro
- Adaptateur secteur inclus
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement presque n'importe où
- Arrêt automatique programmable pour économiser de l'énergie

Dotée de nombreuses fonctions, la Highland est une valeur exceptionnelle dans le pesage de précision

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, lb, oz, N, GN, ct, dr, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T
- Interface: RS-232, USB
- Alimentation: Adaptateur 12VDC 50/60Hz 800mA / Batterie Interne Rechargeable
- Affichage: LCD rétroéclairé avec des chiffres de 18mmde haut
- Calibrage: Calibrage externe / Calibrage Interne Manuel
- Boîtier: ABS
- Température d'utilisation: 0° à 40°C
- Modèles homologués de Type CE, NMI (Hollande) et NMO (Royaume-Uni)

APPLICATION

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Accumulation de poids

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
HCB 123	120g	0.001g	120mm ø	€345,00
HCB 153	150g	0.005g	120mm ø	€275,00
HCB 302	300g	0.01g	120mm ø	€275,00
HCB 602	600g	0.02g	120mm ø	€275,00
HCB 602H	600g	0.01g	120mm ø	€295,00
HCB 1002	1000g	0.01g	120mm ø	€325,00
HCB 1502	1500g	0.05g	120mm ø	€275,00
HCB 2202	2200g	0.01g	120mm ø	€395,00
HCB 3001	3000g	0.1g	120mm ø	€275,00
HCB 6001	6000g	0.1g	145mm ø	€315,00

Modèles Homologués de Type CE

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
HCB 602M	600g	0.01g	120mm ø	€345,00
HCB 1002M	1000g	0.01g	120mm ø	€425,00
HCB 5001M	5000g	0.1g	120mm ø	€345,00



ACCESSOIRES

Numéro d'article Description ..... Prix
700660290 3074010267 Câble USB €26,00
700100007 308002042 Valise de Transport solide pour CQT/HCB €85,00
700100012 308232034 Coques en Plastique (5)) €35,00
700100009 308232035 Coques en Plastique (10) €65,00
700100010 308232030 Coque en Plastique €10,00
700100013 1120011156 Imprimante Thermique ATP €250,00
1120014641 Imprimante à impact AIP €375,00
3074010266 Câble RS-232 vers PC €26,00
700100046 Câble et Cadenas Kensington® €38,00
600002028 Programme d'acquisition de données Adam DU €75,00

Certificat de Calibrage €55,00
Masse de calibrage F1 100g €40,00
Masse de calibrage F1 200g €48,00
Masse de calibrage F1 1kg €116,00
Masse de calibrage F1 2kg €149,00
Masse de calibrage F1 5kg €255,00



308002042



1120011156



700100046

© Adam Equipment

Balances Compactes Portables Core®



CARACTÉRISTIQUES

- LCD vif et rétro-éclairé, facilement visible dans toutes les conditions d'éclairage
- Le rétro-éclairage programmable peut être réglé sur "Toujours ON"
- "Toujours éteint" ou "ne s'allume que lors de la pesée"
- Les balances s'empilent efficacement et en toute sécurité pour économiser de l'espace (taille du plateau 120 mm uniquement)
- Les touches de couleur facilitent la reconnaissance rapide
- des boutons les plus fréquemment utilisés
- Les doubles touches Tare facilitent l'utilisation avec la main gauche ou droite
- Fente de sécurité pour verrou optionnel de type Kensington et câble anti-vol
- Grand plateau en acier inoxydable 304 facilitant le nettoyage
- Une construction robuste résiste à une utilisation industrielle
- La fonction ShockProtect® trois points aide à prévenir les dommages de surcharge aux composants internes
- Crochet inclus pour peser sous la balance
- Mise hors tension automatique pour économiser de l'énergie
- Alarme sonore de surcharge avertit lorsque la capacité est dépassée
- Le calibrage externe permet la vérification et l'ajustement avec des poids
- La fonction mise à zéro automatique garantit que l'affichage revient à zéro
- Fonctionne avec un adaptateur secteur (fourni) ou des piles (non fournies)

Balance compacte la plus durable de sa catégorie, la Core présente une valeur inégalée

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, kg, lb, oz, N, GN, ct, dr, tl.T
- Alimentation: Adaptateur 12VAC 50/60Hz 150mA / 6 piles AA
- Affichage: LCD rétroéclairé avec des chiffres de 18mmde haut
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: ABS
- Température d'utilisation: 0° à 40°C

APPLICATION

- Pesage

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
CQT 202	200g	0.01g	120mm ø	€195,00
CQT 251	250g	0.1g	120mm ø	€110,00
CQT 601	600g	0.1g	120mm ø	€135,00
CQT 1501	1500g	0.1g	120mm ø	€175,00
CQT 2000	2000g	1g	145mm ø	€110,00
CQT 2601	2600g	0.1g	145mm ø	€195,00
CQT 5000	5000g	1g	145mm ø	€130,00

ACCESSOIRES

Numéro d'article Description .....Prix

308002042 Valise de Transport solide avec fermeture €85,00
308232033 Coque en Plastique €10,00
308232036 Coques en Plastique (5) €35,00
308232037 Coques en Plastique (10) €65,00
700100046 Câble et Cadenas Kensington® €38,00
700660290 Certificat de Calibrage €55,00
700100012 Masse de calibrage F1 200g €48,00
700100072 Masse de calibrage M1 200g €26,00
700100060 Masse de calibrage M1 500g €38,00
700100029 Masse de calibrage M1 1kg €59,00
700100030 Masse de calibrage M1 2kg €87,00
700100071 Masses de calibrage M1 1g – 2kg €360,00
700100035 Masses de calibrage M1 1g – 100g €125,00



700100046



700100071



308002042

Balances Compactes CB



CARACTÉRISTIQUES

- LCD vif et rétro-éclairé, facilement visible dans toutes les conditions d'éclairage
- Grand plateau en acier inoxydable 304 facilitant le nettoyage
- Le design léger simplifie le transport et la portabilité
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les éclaboussures
- Indicateur de niveau et pieds réglables pour un bon équilibre
- configuration pour des résultats de pesée optimaux
- Mise hors tension automatique pour économiser de l'énergie
- Le calibrage externe permet la vérification et l'ajustement avec des poids
- Une opération simple permet un démarrage rapide et une utilisation avec peu ou aucune formation
- La mise à zéro automatique garantit que l'affichage revient à zéro
- Indicateur de batterie faible avertit les utilisateurs lorsque les piles doivent être remplacées

Fournit fonctionnalités et uniformité pour une performance portable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, lb, oz
- Alimentation: 2 piles AA / Adaptateur 200mA 6VDC facultatif
- Affichage: LCD avec des chiffres de 12mmde haut
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: ABS
- Température d'utilisation: 0° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
CB 501	500g	0.1g	130mm ø	€54,00
CB 1001	1000g	0.1g	130mm ø	€69,00
CB 3000	3000g	1g	130mm ø	€54,00

APPLICATION

- Pesage

ACCESSOIRES

Numéro d'article Description .....Prix

700400120 Adaptateur 6VDC 200mA €18,00
700230015 Coque de protection en plastique €10,00
700660290 Certificat de Calibrage €55,00
700100060 Masse de calibrage M1 500g €43,00
700100029 Masse de calibrage M1 1kg €59,00
700100030 Masse de calibrage M1 2kg €87,00

© Adam Equipment

Balances compactes portables Dune®



DCT 302

CARACTÉRISTIQUES

- Large écran trés contrasté, facilement lisible à distance
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Le design léger facilite le transport et la portabilité
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les éclaboussures
- Grand plateau amovible pour un nettoyage rapide
- Mise hors tension automatique pour économiser l'énergie
- La mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Fonctionne avec adaptateur secteur (inclus) ou piles (non incluses)

Dotée de multiples fonctions et consistence pour une performance portable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, oz
- Alimentation: Adaptateur 12VAC 50/60Hz 150mA / 6 piles AA
- Affichage: LCD avec des chiffres de 15mmde haut
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: ABS
- Température d'utilisation: 0° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
DCT 302	300g	0.01g	100mm ø	€145,00
DCT 201	200g	0.1g	145x145mm	€65,00
DCT 601	600g	0.1g	145x145mm	€90,00
DCT 2001	2000g	0.1g	145x145mm	€110,00
DCT 2000	2000g	1g	145x145mm	€65,00
DCT 5000	5000g	2g	145x145mm	€65,00

APPLICATION

- Pesage

ACCESSOIRES

Numéro d'article Description .....Prix

700660290 Certificat de Calibrage €55,00
700100012 Masse de calibrage F1 200g €48,00
700100010 Masse de calibrage F1 2kg €149,00
700100072 Masse de calibrage M1 200g €26,00
700100060 Masse de calibrage M1 500g €43,00
700100030 Masse de calibrage M1 2kg €87,00

DESSICCATEUR PMB



CARACTÉRISTIQUES

- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Rétroéclairage programmable pouvant être défini sur "toujours ON", "toujours éteint'' ou ''s'allume seulement lors d'une pesée"
- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les éventuelles surcharges
- Le boîtier en aluminium résistant aux rayures protège les composants internes
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- La poignée du plateau permet de placer l'échantillon et de le retirer facilement
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Port USB pour carte mémoire et Interface USB I / O
- Interface USB inclus pour la transmission plus rapide de données
- Plage de température de 50 ° C à 160 ° C avec un incrément d'un degré
- Les trois réglages comprennent le chauffage rapide croissant, la montée de température par incréments et la température constante.
- 4 modes préréglés permettent les séchages pour des tests de routines de plusieurs produits
- Alarme de surcharge sonore prévient lorsque la capacité a été dépassée
- Permet le démarrage automatique du test à la fermeture du couvercle
- Calibrage pour la température et le poids
- L'écran multilingue permet une utilisation dans diverses régions du monde
- Configuration rapide et facile à l'aide du clavier
- La mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Cordon d'alimentation

Connectivité supérieure dans un dessiccateur grâce à deux ports USB, pour l'acquisition des données et la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, %M, %S, ATRO %M, ATRO %S
- Interface: RS-232, USB
- Alimentation: Cordon secteur
- Affichage: LCD rétroéclairé avec des chiffres de 24mm
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: Fonte Aluminium
- Température d'utilisation: 0° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
PMB 53	50g	0.001g / 0.01%	100mm ø	€1.095,00
PMB 163	160g	0.001g / 0.01%	100mm ø	€1.250,00
PMB 202	200g	0.01g / 0.05%	100mm ø	€995,00

APPLICATION

- Pesage
- Détermination d'humidité

ACCESSORIES

Numéro d'article Description .....Prix

104008036 Table Anti-Vibration €875,00
3074010267 Câble USB €32,00
1070010636 Kit de Calibrage de Température €185,00
301208188 Coque en Plastique €20,00
3070013622 Filtres en fibre de verre (200) €110,00
1120011156 Imprimante Thermique ATP €250,00
3074010266 Câble RS-232 vers PC €26,00
307140001 Coupelles jetables (pack de 250) €145,00
700100046 Câble et Cadenas Kensington® €38,00
600002028 Programme de données Adam DU €75,00
700660290 Certificat de Calibrage €55,00
1120014641 Imprimante à impact AIP €375,00
700100014 Masse de calibrage F1 50g €32,00
700100007 Masse de calibrage F1 100g.....€40,00
700100012 Masse de calibrage F1 200g €48,00
700100027 Masses de calibrage F1 1g - 100g €255,00



1120011156



1070010636



307140001

Filtres en Fibre de Verre pour PMB



CARACTÉRISTIQUES

- Filtres en fibre de verre (90mm)
- Microfibres de verre borosilicaté avec une densité de 80g/M2
- Sans liant avec un poids de tare constant
- Prévient la formation de peau sur la surface de l'échantillon

Numéro de pièce	Modèle	Prix HT
3070013622	Filtres en fibres de verre pour PMB (pack de 200)	€110,00

Kit de Calibrage de Temperature pour PMB



Spécifications Techniques

Modèle	Kit de Calibrage de Temperature pour PMB
Source d'Alimentation	Batterie - 1.5v DC
Valeur Affichée	0.1°C
Température de Fonctionnement	-50°C à 300°C

Numéro de pièce	Modèle	Prix HT
1070010636	Kit de Calibrage de Tem	€185,00



Étui de Transport Rembourré



Coupelles à Échantillon pour PMB

Spécifications Techniques



Disponibles en packs de 250

Modèle	Coupelles à Échantillon pour PMB
Diamètre de la coupelle	100mm ø Haut - 100mm - largeur Profondeur - 8mm - hauteur Bas - 93mm - largeur
Matériau de la coupelle	Aluminium



Numéro de piece	Modèle	Prix HT
307140001	Coupelles jetables (pack de 250)	€145,00

© Adam Equipment

Balances de Comptoir Compactes Latitude



CARACTÉRISTIQUES

- LCD vif et rétro-éclairé, facilement visible dans toutes les conditions d'éclairage
- Les voyants de pesée de contrôle indiquent clairement les limites inférieures, supérieures et acceptables
- La protection contre la surcharge permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Une construction robuste résiste à une utilisation industrielle
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les éclaboussures
- Une simple opération de touches permet une configuration et une utilisation faciles
- Grand plateau en acier inoxydable 304 facilitant le nettoyage
- Les pieds réglables aident à optimiser la configuration
- Le calibrage externe permet la vérification et l'ajustement avec des poids
- Pesage de contrôle avec alarme sonore
- La fonction Hold fige le poids affiché, laissant le temps s'écouler sans perdre le résultat
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement presque n'importe où
- Arrêt automatique programmable pour économiser de l'énergie
- Le niveau de la batterie est clairement affiché pour indiquer à l'utilisateur que la balance doit être rechargée
- Fonctionne avec une entrée USB basse tension offrant une flexibilité pour l'alimentation de l'appareil

Une balance portable multi-fonction qui fournit des résultats rapides

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, kg, lb, lb:oz, oz
- Alimentation: Adaptateur 5VDC 1A / Batterie Interne Rechargeable
- Affichage: LCD rétroéclairé avec des chiffres de 24mmde haut
- Calibrage: Calibrage externe
- Boîtier: ABS
- Température d'utilisation: 0° à 40°C

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
LBX 3	3kg	0.5g	245x180mm	€165,00
LBX 6	6kg	1g	245x180mm	€165,00
LBX 12	12kg	2g	245x180mm	€165,00
LBX 30	30kg	5g	245x180mm	€165,00

APPLICATION

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Fige les résultats sur l'écran

ACCESSORIES

Numéro d'article Description .....Prix

3002014371 Valise de transport €95,00
2020014062 Coque en Plastique (5) €40,00
2020014063 Coque en Plastique (10) €75,00
3022014061 Coque en Plastique €10,00
303149759 Récipient de grande taille €95,00
303149760 Récipient de taille moyenne €95,00
700660290 Certificat de Calibrage €55,00



303149759



303149760

© Adam Equipment

Balances de Contrôle de Comptoir Cruiser



CARACTÉRISTIQUES

- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- L'écran LCD complet change de couleur lors du contrôle de pesée, indiquant clairement si le poids est en dessous, au-dessus ou entre les limites acceptables.
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- La construction solide répond aux exigences industrielles
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les éclaboussures
- Fonctionnement intuitif grâce au clavier qui permet une configuration et une utilisation aisée
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Pieds réglables afin d'optimiser la configuration
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Fonction Hold fige le poids affiché, laissant s'écouler du temps sans perdre le résultat
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons libre
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie
- Le niveau de batterie est clairement affiché pour montrer à l'utilisateur quand la balance doit être rechargée
- Fonctionne avec une entrée USB à faible tension pour une flexibilité supérieure pour alimenter l'instrument

La balance de contrôle Cruiser fournit une perfomance puissante pour les besoins industriels

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Unités de pesage: g, kg, lb
- Interface: RS-232, USB en option
- Alimentation: Adaptateur 12VDC 50/60Hz 800mA / Batterie Interne Rechargeable
- Affichage: LCD rétroéclairé avec des chiffres de 15mmde haut
- Calibrage: Non disponible
- Boîtier: ABS
- Température d'utilisation: -10° à 40°C
- Calibrage: Calibrage externe
- Modèles homologués de Type CE, NMI (Hollande) et NMO (Royaume-Uni

APPLICATION

- Pesée
- Comptage de pièces
- Pesage de contrôle
- Comptage de chèques
- Accumulation de poids
- Pesée en pourcentage
- Pesage total net

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
CKT 4	4kg	0.1g	210x300mm	€265,00
CKT 8	8kg	0.2g	210x300mm	€265,00
CKT 16	16kg	0.5g	210x300mm	€265,00
CKT 32	32kg	1g	210x300mm	€265,00
CKT 48	48kg	2g	210x300mm	€265,00
CKT 8H	8kg	0.1g	210x300mm	€325,00
CKT 8UH	8kg	0.05g	210x300mm	€475,00
CKT 16UH	16kg	0.1g	210x300mm	€475,00
CKT 32UH	32kg	0.2g	210x300mm	€475,00
CKT 48UH	48kg	0.5g	210x300mm	€475,00

Modèles Homologués de Type CE

Modèle	Capacité	Précision	Taille du plateau	Prix HT
CKT 4M	4kg	1g	210x300mm	€320,00
CKT 8M	8kg	2g	210x300mm	€320,00
CKT 20M	20kg	5g	210x300mm	€320,00
CKT 40M	40kg	10g	210x300mm	€320,00

ACCESSOIRES

Numéro d'article Description .....Prix

3074010267 Câble USB €32,00
302013912 Valise de transport €95,00
2020013913 Coque en Plastique (5) €35,00
2020013914 Coque en Plastique (10) €65,00
3022013911 Coque en Plastique €10,00
1120011156 Imprimante Thermique ATP €250,00
1120014641 Imprimante à impact AIP €375,00
3014011014 Câble RS-232 vers PC.....€26,00
600002028 Programme de données Adam DU €75,00
202000001 Crochet de pesée sous la balance (monté en usine) €145,00
700660290 Certificat de Calibrage €55,00
2020013915 Option USB €85,00

COFFRETS DE MASSES OIML





Ensemble de poids en acier inoxydable



Poids en fonte

Les masses OIML sont des masses individuelles en acier inoxydable qui peuvent être utilisées pour tester la norme OIML. Les poids E2 offrent la plus grande précision, idéale pour les balances analytiques, suivis des poids F1, qui conviennent aux balances de précision. Les poids M1 sont parfaits pour les balances compactes et de comptoir nécessitant moins de précision. Les coffrets de masse OIML sont des ensembles complets de poids d'essai pouvant répondre aux exigences de test selon les normes OIML. Les poids E2 offrent la précision la plus élevée, idéale pour l'analyse. Les poids F1 sont destinés aux balances de précision. Les poids M1 offrent la précision la plus faible, mais sont plus abordables et conviennent parfaitement aux articles abordables tels que les balances compactes et les balances de comptoir. Les poids en fonte sont disponibles dans la classe OIML M1; ils offrent des capacités supérieures pour répondre aux besoins de calibrage des balances plus grandes.

Masses individuelles en acier inoxydable

Numéro de pièce	Modèle	classe	Prix HT
700100398	E1 5g Calibration Weight	OIML E1	€130,00
700100399	E1 10g Calibration Weight	OIML E1	€138,00
700100400	E1 20g Calibration Weight	OIML E1	€150,00
70010401	E1 50g Calibration Weight	OIML E1	€165,00
700100232	E2 50g Calibration Weight	OIML E2	€65,00
700100022	E2 100g Calibration Weight	OIML E2	€75,00
700100023	E2 200g Calibration Weight	OIML E2	€90,00
700100019	F1 1g Calibration Weight	OIML F1	€22,00
700100018	F1 2g Calibration Weight	OIML F1	€22,00
700100017	F1 5g Calibration Weight	OIML F1	€23,00
700100016	F1 10g Calibration Weight	OIML F1	€24,00
700100015	F1 20g Calibration Weight	OIML F1	€26,00
700100014	F1 50g Calibration Weight	OIML F1	€32,00
700100007	F1 100g Calibration Weight	OIML F1	€40,00
700100012	F1 200g Calibration Weight	OIML F1	€48,00
700100008	F1 500g Calibration Weight	OIML F1	€68,00
700100009	F1 1kg Calibration Weight	OIML F1	€116,00
700100010	F1 2kg Calibration Weight	OIML F1	€149,00
700100013	F1 5kg Calibration Weight	OIML F1	€255,00
700100065	M1 1g Calibration Weight	OIML M1	€11,00
700100066	M1 2g Calibration Weight	OIML M1	€11,00
700100067	M1 5g Calibration Weight	OIML M1	€12,50
700100068	M1 10g Calibration Weight	OIML M1	€14,00
700100069	M1 20g Calibration Weight	OIML M1	€15,00
700100058	M1 50g Calibration Weight	OIML M1	€16,00
700100059	M1 100g Calibration Weight	OIML M1	€22,00
700100072	M1 200g Calibration Weight	OIML M1	€26,00
700100060	M1 500g Calibration Weight	OIML M1	€43,00
700100029	M1 1kg Calibration Weight	OIML M1	€59,00
700100030	M1 2kg Calibration Weight	OIML M1	€87,00

Masses en fonte

Numéro de pièce	Modèle	classe	Prix HT
700100024	M1 5kg Calibration Weight	OIML M1	€58,00
700100031	M1 10kg Calibration Weight	OIML M1	€80,00
700100032	M1 20kg Calibration Weight	OIML M1	€110,00

Coffrets de masses en Acier inoxydable

Part Number	Modèle	Classe	Prix HT
700100419	E1 1mg - 50g Calibration Weight Set	OIML E1	€2475,00
700100420	E1 1mg - 100g Calibration Weight Set	OIML E1	€2750,00
700100421	E1 1mg - 200g Calibration Weight Set	OIML E1	€3400,00
700100026	E2 1mg - 200g calibration weight set	OIML E2	€995,00
700100207	E2 1g to 200g calibration weight set	OIML E2	€725,00
700100028	F1 1mg - 200g Calibration Weight Set	OIML F1	€590,00
700100011	F1 1mg - 500g Calibration Weight Set	OIML F1	€705,00
700100027	F1 1g - 100g calibration weight set	OIML F1	€255,00
700100049	F1 1g -200g calibration weight set	OIML F1	€310,00
700100042	F1 1g - 500g calibration weight set	OIML F1	€425,00
700100070	F1 1g - 2kg calibration weight set	OIML F1	€675,00
700100035	M1 1g - 100g calibration weight set	OIML M1	€125,00
700100037	M1 1g - 200g calibration weight set	OIML M1	€150,00
700100228	M1 1g - 500g calibration weight set	OIML M1	€215,00
700100071	M1 1g - 2kg calibration weight set	OIML M1	€360,00

AdamDU - Logiciel d'acquisition de données



Fonctionnalité pratique - Fonctions intelligentes
• Surveillez et collectez les lectures de données de 8 balances simultanément.
• Enregistrer des données personnalisées ou des notations avec des lectures
• en utilisant jusqu'à 6 champs définis par l'utilisateur.
• Enregistrez les rapports de calibrage dans un fichier pour conserver des enregistrements de calibrage complets.
• Saisissez la date et l'heure avec des lectures.
• Saisissez le numéro de série de la balance avec les lectures pour une identification unique.
• (Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible avec toutes les balances et toutes les balances).
• Configurez AdamDU pour qu'il mémorise les paramètres de session et les noms de fichier individuels.

Statistiques et graphiques
• Afficher les statistiques, y compris les valeurs minimale, maximale, médiane, moyenne, de variance et d'écart type.
• Lectures graphiques en temps réel. Imprimer les résultats et les graphiques
• depuis l'application AdamDU.
• Rechercher rapidement une lecture spécifique, des lectures minimales ou maximales

Gestion facile des données
• Exporter dynamiquement les lectures dans plusieurs formats de fichier
• (texte, CSV, HTML, XML) pour l'importation dans d'autres systèmes ou applications.
• Exporter automatiquement les lectures capturées vers Microsoft® Excel®
• ou Microsoft® Word® pour des analyses ou des rapports plus approfondis.
• Exporter les lectures capturées vers le Presse-papiers Windows®
• pour un collage rapide dans les applications Windows®.



La fenêtre Commander vous permet d'afficher les données d'un maximum de 8 balances sur un seul écran pour un aperçu des sessions de données actives.

1Vous devez disposer d'une copie sous licence de Microsoft® Word et Microsoft® Excel pour utiliser cette fonction.

Microsoft Word, Microsoft Excell, Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.



Six champs définis par l'utilisateur sont disponibles pour la personnalisation et la saisie des données à chaque lecture. Les données personnalisées peuvent être exportées avec les données de pesée.



Les graphiques et les statistiques en temps réel sont facilement visibles dans la grille de données. Les boutons de contrôle de la balance vous permettent de demander des données ou de tarer la balance directement à partir du logiciel.

Numéro de pièce	Modèle	Prix HT
600002028	Logiciel Adam DU	€75,00

Table anti-vibration



Spécifications Générales	
Dimensions globales (lxpxh)	800mm x 600mm x 782mm
Dimensions de la surface de travail	400mm x 450mm
Poids de la surface de travail	49kg
Poids total	77kg

CARACTÉRISTIQUES

• Bloc de granit résistant aux rayures
• La construction à deux tables maintient le bloc de granit
• au milieu et réduit les interférences
• Grande surface de travail de 400mm x 450mm
• Espace supplémentaire autour du bloc de vibration pour les échantillons reposants
• Pieds de nivellement réglables pour les surfaces inégales

Numéro de pièce	Modèle	Prix HT
104008036	Table anti-vibration	€875,00

© Adam Equipment

Valises de transport



CPW*plus*



HCB & CQT

Spécifications générales		
Modèle de valise	**CPWplus**	**HCB & CQT**
Dimensions globales (lxpxh)	480mm x 390mm x 150mm	483mm x 362mm x 152mm

CARACTÉRISTIQUES

- Léger et résistant aux rayures à l'extérieur
- Intérieur rembourré de mousse pour un ajustement parfait
- La construction robuste protège la balance
- Serrures à clé pour la sécurité
- Pieds en caoutchouc antidérapants

Numéro de pièce	Modèle	Prix HT
700100099	Valise de transport - CPWplus	€95,00
308002042	Valise de transport- Highland®/Core®	€85,00
3002014371	Valise de transport - LBX	€95,00
302013912	Valise de transport- CCT/CKT/Swift	€95,00

Boîtier relais pour AE403 / Gladiator®



CARACTÉRISTIQUES

- Les 4 interrupteurs peuvent être programmés pour fonctionner avec les fonctions de contrôle de poids
- Les relais peuvent être configurés pour actionner des sorties 115 / 230VAC 1A ou 24VDC 1A
- Les entrées d'équipement utilisateur peuvent être acceptées à 15-25 VDC ou 12-25 VCA pour alimenter le circuit de relais
- Fourni avec un adaptateur 12VDC 500mA
- Fonctionne avec les modèles AE 403, Gladiator, AGB et AGF

Numéro de pièce	Modèle	Prix HT
1100011297	Boite à relais	€115,00

Imprimante Thermique ATP

Spécifications Techniques

Modèle	Imprimante Thermique ATP
Source d'Alimentation	Adaptateur d'alimentation externe 110/220 VAC - 8.5 VDC OUT
Vitesse de Transmission	Sélectionnable de 2400 à 115200
Bits de Données	8
Parité	Aucune
Temperature de fonctionnement	0°C à + 45°C
Boîtier	Boîtier en plastique ABS
Dimensions Générales (LxPxH)	4.5" x 7.2" x 3.5" / 114mm x 184mm x 90mm
Poids Net	1.7lb / 0.76kg avec rouleau de papier installé



CARACTÉRISTIQUES

- Capacité d'interface: port série
- Support pour jusqu'à 26 jeux de caractères internationaux.
- Taille d'impression 24 x 24 points
- Taille de colonne 384 points par ligne
- Vitesse d'impression 50mm / sec
- Largeur du papier 57.5mm
- Vitesse de transmission sélectionnable
- Indicateurs LED pour montrer si l'imprimante marche, les erreurs, et quand il n'y a plus de papier

Numéro de pièce	Modèle	Prix HT
1120011156	Imprimante Thermique ATP	€250,00
3126011263	Papier pour Imprimante Thermique ATP	€14,00
3126011281	Papier pour Imprimante Thermique ATP (pack de 10)	€95,00

Imprimante AIP



CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions: 114 mm x 184 mm x 90 mm
- Capacité d'interface: port série
- Support pour jusqu'à 26 jeux de caractères internationaux.
- Taille d'impression 24 x 24 points
- Taille de colonne: 384 points par ligne
- Vitesse d'impression 50mm / sec
- Largeur de papier de 57,5 mm
- Débit en bauds sélectionnable
- Indicateurs LED pour indiquer le pouvoir, les erreurs et lorsqu'il n'y a plus de papier
- Câbles RS-232 inclus (9F et 9M, 25 broches)

Numéro de pièce	Modèle	Prix HT
1120014641	Imprimante à impact AIP	€375,00
3126014659	Imprimante à impact AIP	€14,00
3126014660	Papier d'imprimante AIP (10 Pack)	€95,00

© Adam Equipment