

MICROCENTRIFUGEUSE

Des solutions compactes pour une centrifugation rapide

MICROCENTRIFUGEUSE D1008

Garantie **2** ans

Une microcentrifugeuse personnelle de **faible encombrement**
Facile à utiliser avec une fonction double : démarrage/arrêt
Accélération et freinage en quelques secondes
Rotors interchangeables sans outils
Fonctionnement silencieux : **≤45dB**

LES +

Vitesse fixe 7 000 tr/min
2 couleurs disponibles : bleue ou verte
Comprend :
1 rotor pour 8 microtubes de 1,5/2ml 1 rotor pour 2 barrettes de 8 microtubes de 0,2ml





DOCDLAB1008 - 01/2020 - Photos non contractuelles

LABELIANS
Groupe CML-ID

Désignation	Unité de commande	Réf.
Microcentrifugeuse verte, vitesse fixe 7 000rpm, comprend deux rotors : 1 rotor : 8 microtubes de 1,5/2ml 1 rotor : 2 barrettes de 8 microtubes 0,2ml	1	**D1008V**
Microcentrifugeuse bleue, vitesse fixe 7 000rpm, comprend deux rotors : 1 rotor : 8 microtubes de 1,5/2ml 1 rotor : 2 barrettes de 8 microtubes 0,2ml	1	**D1008B**



Vitesse max. (en rpm)	7 000
Vitesse max. (en g)	2 680
Capacité du rotor	8 microtubes de 0,2ml/0,5ml/1,5ml/2ml 2 barrettes de 8 microtubes de 0,2ml
Durée d'opération	Opération en continu
Alimentation	AC100V-240V 50Hz/60Hz 20W
Niveau sonore	≤ 45dB
Dim.	160 x 170 x 122mm
Certifications	CE/TÜV



Pensez-y !

Nous vous proposons dans la même gamme :



Réf. D3024

Microcentrifugeuse, vitesse 15 000rpm,
livrée avec rotor AS24-2940006
pour 12 tubes de 0,2/0,5/1,5/2 ml



Réf. D2012

Microcentrifugeuse, vitesse 15 000rpm,
livrée avec rotor AS12-20
pour 12 tubes de 0,2/0,5/1,5/2 ml

MICROCENTRIFUGEUSE D2012

Compacte et économique !

Garantie 2 ans

Une centrifugeuse de paillasse idéale pour les centrifugations rapides

Livré avec rotor AS12-20 pour 12 tubes de 0,2/0,5/1,5/2 ml

Fonctionnement silencieux : **≤56dB**

Changement d'affichage g/rpm

Fonction centrifugation courte

Fonction avec alertes sonores

LES +

Vitesse fixe 15 000 tr/min

Nombreux points de sécurité :

- verrouillage automatique de la porte
- détection de sur-vitesse
- détection de surchauffe
- diagnostic interne automatique







DOCDLAB2012 -01/2020 - Photos non contractuelles

LABELIANS
Groupe CML-ID

Désignation	Unité de commande	Réf.
Microcentrifugeuse, vitesse 15 000rpm, livrée avec rotor AS12-20 pour 12 tubes de 0,2/0,5/1,5/2 ml	1	**D2012**

Vitesse max. (en rpm)	15 000 (500-15 000), incr.x100
Vitesse max. (en g)	15 100 (incr.x10)
Précision de la vitesse (en rpm)	± 20
Capacité du rotor AS12-20	12 tubes de0,2ml/0,5ml/1,5ml/2ml
Durée d'opération	30sec-99min en fixe ou en continu
Alimentation	AC100V-240V 50Hz/60Hz
Niveau sonore	≤ 56dB
Dim.	255 x 245 x 140mm
Certifications	CE/TÜV



Pensez-y !

Nous vous proposons dans la même gamme :



Réf. D3024

Microcentrifugeuse, vitesse 15 000rpm, livrée avec rotor AS24-2940006 pour 12 tubes de 0,2/0,5/1,5/2 ml



Réf. D1008V Réf. D1008B

Microcentrifugeuse bleue ou verte, vitesse fixe 7 000rpm, comprend deux rotors : 1 rotor pour 8 microtubes 1,5/2ml et 1 rotor pour 2 barrettes de 8 microtubes 0,2ml

MICROCENTRIFUGEUSE GRANDE VITESSE D3024

Un confort inégalé

Garantie 2 ans

Système breveté d'aération multi-flow pour un excellent contrôle de la température et une consommation réduite d'énergie

Livré avec rotor aluminium AS24-2 940006

Rotor aluminium autoclavable

Fermeture 3 joints pour **une sécurité complète en cas d'ouverture des échantillons** pendant la centrifugation

Changement d'affichage g/rpm

Fonction centrifugation courte

Fonction avec alertes sonores



LES +

Vitesse fixe 15 000 tr/min

Nombreux points de sécurité :

- verrouillage automatique de la porte
- détection de sur-vitesse
- détection de surchauffe
- diagnostic interne automatique





Bon à savoir

En option : quatre rotors sont disponibles, avec 24 tubes de 1,5/2,0 ml, 24 tubes plus grands, 5,0 ml, des tubes plus petits de 0,2 ml et 0,5 ml avec adaptateurs

DOCDLAB3024 - 01/2020 - Photos non contractuelles

LABELIANS
Groupe CML-ID

Désignation	Unité de commande	Réf.
Microcentrifugeuse, vitesse 15 000rpm, livrée avec rotor AS24-2940006 pour 12 tubes de 0,2/0,5/1,5/2 ml,	1	**D3024**

Vitesse max. (en rpm)	15 000 (incr.x10)
Vitesse max. (en g)	21 380 (incr.x10)
Précision de la vitesse (en rpm)	± 20
Capacité du rotor AS24-2 940006	12 tubes de 0,2ml/0,5ml/1,5ml/2ml
Durée d'opération	30sec-99min en fixe ou en continu
Alimentation	AC100V-240V 50Hz/60Hz
Niveau sonore	≤ 64dB
Poids	280 x 364 x 266mm
Certifications	CE/TÜV



Pensez-y !

Nous vous proposons dans la même gamme :



Réf. D2012
Microcentrifugeuse, vitesse 15 000rpm, livrée avec rotor AS12-20 pour 12 tubes de 0,2/0,5/1,5/2 ml



Réf. D1008V Réf. D1008B
Microcentrifugeuse bleue ou verte, vitesse fixe 7 000rpm, comprend deux rotors : 1 rotor pour 8 microtubes 1,5/2ml et 1 rotor pour 2 barrettes de 8 microtubes 0,2ml

Nos équipes sont à votre service :

0 800 970 724 Service & appel gratuits serviceclient@labelians.fr

1, rue des Palis - 77140 NEMOURS

Pour vous renseigner, enregistrer vos commandes, vous former, vous conseiller, vous auditer et veiller à votre maintenance et métrologie ainsi qu'à vos exigences en terme de normes.